

CINTA DE EMBALAJE

	<table> <tr> <th>CÓDIGO</th><th>IID010104</th></tr> </table>	CÓDIGO	IID010104
CÓDIGO	IID010104		
	 Este producto está diseñado para el sellado y embalaje seguro de cajas y paquetes.  No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.  Fabricado con materiales adecuados para el uso indicado.  El material de este producto puede reciclarse.		

DESCRIPCIÓN

Cinta de Embalaje

Cinta de embalaje fabricada en polipropileno biaxialmente orientado con adhesivo acrílico base agua sensible a la presión. Diseñada para el sellado de cajas y embalajes en general, especialmente para aplicaciones de grado económico y multipropósito. Proporciona pegado rápido, alto tack y buena sujeción sobre cartón corrugado, papel y plástico.

ESPECIFICACIONES

- **Marca:** Rayma Professional
- **Grado / Función:** General / Industrial
- **Respaldo:** Película de polipropileno biaxialmente orientado (BOPP)
- **Adhesivo:** Acrílico base agua sensible a la presión
- **Espesor:** 40 micrones
- **Ancho:** 48 mm
- **Presentación:** 20 – 400 yd
- **Resistencia a la tensión:** 23.62 N/cm
- **Elongación:** 110%
- **Adhesión al acero:** >2.56 N/cm
- **Colores:** Transparente y habano
- **Temperatura de trabajo:** -15 °C a 50 °C

CARACTERÍSTICAS

- Cinta multipropósito de grado económico.
- Alto tack para una adhesión rápida.



- Buena adhesión sobre cartón, papel y plástico.
- Adhesivo acrílico base agua sensible a la presión.
- Disponible en color transparente y habano.
- Adecuada para aplicaciones de embalaje liviano y pesado, dentro de las condiciones normales de distribución.

USO

- Sellado de cajas en la industria.
- Sellado manual de cajas y envases.
- Embalaje general de productos.
- Cierre de cajas de cartón corrugado.
- Aplicaciones de embalaje liviano y pesado donde las condiciones de distribución no representen esfuerzos severos para la cinta.

RECOMENDACIONES

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo o grasa para obtener una mejor adhesión.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la exposición directa al sol.
- Evitar condiciones extremas de temperatura y humedad durante el almacenamiento.
- Seleccionar el tipo y presentación de cinta de acuerdo con el peso del contenido y las condiciones de transporte.

Datos del Distribuidor

INVER E IMPORT DANIEL S.A.C.

 Puente Piedra, Lima - Perú

 +51 548 8864 | +51 972 157 800

 ventas@inverimpordaniel.com

 www.inverimpordaniel.com

Asesor Comercial:

Allinzon Huaicha Chavez

 +51 906 961 324

 comercial@inverimpordaniel.com

